

# Invision™ MPa Plus 焊机 详见 DC/23.6

适用于钢和铝合金的MIG 和协同脉冲MIG焊机



图示为Invision 352 MPa 焊接电源和S-74 MPa Plus 送丝机。



图示为Invision 450 MPa 焊接电源和S-74 MPa Plus 送丝机。



推荐焊铝用焊枪

## 推荐重工业使用

### 工艺

- MIG (GMAW) ▪ Flux-cored (FCAW)
- Pulsed MIG (GMAW-P)
- Air carbon arc gouging (CAC-A)

### Invision MPa 焊机主要由以下部分组成 (单独购买)

- Invision 352 MPa 焊接电源 (或 450 MPa 焊接电源)
- 70系列 MPa Plus送丝机
- XR-Aluma-Pro™ Plus 或 XR™ Pistol Plus 推拉焊枪
- Coolmate™ 3 水冷器 (冷却液单独购买)

型号	输出 电流/电压范围	额定输出	A额定输出时的输入电流				KVA	KW	最大 开路电压	外型尺寸	净重
			230 V	400 V	460 V	575 V					
Invision 352 MPa	5-425 A 10-38 V	350 A at 34 VDC, 60% 暂载率	36.1	20.6	17.8	14.1	14.2	13.6	75 VDC	H: 432 mm (17 in.) W: 318 mm (12.5 in.) D: 610 mm (24 in.)	36.3 kg (80 lb.)
Invision 450 MPa	15-600 A 10-38 V	450 A at 36.5 VDC, 100% 暂载率	32.8				21.6	18.3	90 VDC	H: 438 mm (17.25 in.) W: 368 mm (14.5 in.) D: 689 mm (27.125 in.)	55.3 kg (122 lb.)